

## DIMENSIONI

### **Videocamera:**

- Altezza x Larghezza x Profondità:
- 130 mm x 170 mm x 138 mm
- Peso: 585 g

### **Vivavoce:**

- Altezza x Larghezza x Profondità:
- 240 mm x 65 mm x 240 mm
- Peso: 1223 g

### **Hub:**

- Altezza x Larghezza x Profondità:
- 94 mm x 34 mm x 74 mm
- Peso: 83 g

### **Telecomando:**

- Altezza x Larghezza x Profondità:
- 50 mm x 120 mm x 12 mm
- Peso: 51 g

### **Supporto per parete/tavolo:**

- Altezza x Larghezza x Profondità:
- 210 mm x 120 mm x 99 mm
- Peso: 255 g

### **Microfoni di espansione:**

- Altezza x Larghezza x Profondità:
- 83 mm x 83 mm x 21 mm
- Peso: 230 g

# REQUISITI DI SISTEMA

Windows® 7, 8.1 o 10  
macOS 10.10 o versioni successive

## SPECIFICHE

### VIDEOCAMERA

- Panoramica, inclinazione e zoom motorizzati e fluidi, controllati dal telecomando o dalla console  
Panoramica +/- 90°  
Inclinazione +35°/-45°  
Zoom HD 10x lossless  
Campo visivo:
  - Diagonale: 90°
  - Orizzontale: 82,1°
  - Verticale: 52,2°Full HD 1080p a 30 fps  
H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)  
Messa a fuoco automatica  
5 impostazioni predefinite videocamera  
Controllo a distanza (PTZ) della videocamera per videoconferenze (con servizi supportati)  
Kensington Security Slot  
Indicatore LED disattivazione/riattivazione audio video  
Filettatura per treppiede standard

### TELECOMANDO

- Videocamera, vivavoce e controllo delle chiamate  
5 impostazioni predefinite videocamera  
Si inserisce sul vivavoce  
Raggio d'azione IR 8,5 m  
Batteria CR2032 (inclusa)

### VIVA VOCE

- Prestazioni full-duplex  
Eliminazione dell'eco acustica  
Tecnologia di riduzione del rumore  
Audio a banda ultralarga  
Si associa ai dispositivi portatili tramite Bluetooth e NFC  
Schermo LCD per ID chiamante, durata della chiamata e altre funzioni

LED per streaming viva voce, disattivazione audio, pausa e associazione Bluetooth  
Pulsanti touch per rispondere o terminare chiamate, regolazione volume e disattivazione audio, Bluetooth e controlli della videocamera  
5 impostazioni predefinite della videocamera per panoramica, inclinazione e zoom  
Kensington Security Slot

## **MICROFONI**

- Gamma di rilevamento: 6 m  
Raggio d'azione con microfoni di espansione: 8,5 m  
Quattro microfoni omnidirezionali con tecnologia beamforming  
Risposta in frequenza: 100Hz – 11KHz  
Sensibilità: -28 dB +/- 3 dB  
Distorsione: <5% from 200Hz

## **HUB / CAVI / ALIMENTAZIONE**

- Central Hub si connette e alimenta tutti i componenti  
Adesivo di montaggio sotto il tavolo incluso  
Un cavo per la videocamera: 5 m  
Cavo per il vivavoce: 5 m  
Cavi opzionali (10 m e 15 m)  
Cavo USB da 2 metri per il collegamento con PC/Mac  
Alimentatore CA con spine internazionali  
Cavo di alimentazione 3 m

## **SUPPORTO**

- La staffa bivalente può essere utilizzata sia per il montaggio a parete sia per aumentare l'altezza del dispositivo sul tavolo

## **COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI**

- Connettività USB plug and play  
Certificata per Skype for Business e pronta per essere utilizzata con Teams  
Certificato Zoom  
Certificato Fuze  
Microsoft Cortana®  
Cisco Jabber®  
Compatibile con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e altre applicazioni di videoconferenza, registrazione e trasmissione che supportano le videocamere USB