

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTAL
1	A00.1.01.024.b	MANO D'OPERA MEDIA NAZIONALE Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% MISURAZIONI: Scollegamento dei ventilatori a servizio dell'impianto aria del Poligono da dismettere, adattamento delle tubazioni di mandata ed estrazione e ricollegamento alle bocchette dei nuovi ventilatori inclusi i collegamenti elettrici ed ogni altra attività utile alla consegna dei lavori a regola d'arte SOMMANO ora	12,00				12,00		
							12,00	35,05	420,60
2	A00.1.01.025.b	MANO D'OPERA MEDIA NAZIONALE Installatore 4a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% MISURAZIONI: Scollegamento dei ventilatori a servizio dell'impianto aria del Poligono da dismettere, adattamento delle tubazioni di mandata ed estrazione e ricollegamento alle bocchette dei nuovi ventilatori inclusi i collegamenti elettrici ed ogni altra attività utile alla consegna dei lavori a regola d'arte SOMMANO ora	12,00				12,00		
							12,00	32,72	392,64
3	AP01	Ventilatore per canali circolari tipo prioAir della systemair. Cassa a tenuta ermetica, realizzata in materiale composito (PP TD20). Tasso di trafilamento conforme alla classe di tenuta C, secondo EN 12237:2003. Motori a rotore esterno controllabili tramite tensione Geometria nuova girante, ottimizzata, a rotazione libera, in plastica e alle palette raddrizzatrici speciali, prioAir è il ventilatore con i valori SFP migliori della sua classe. Velocità controllabile tramite un tiristore continuo o un trasformatore a 5 stadi. Termocontatti integrati in conformità con EN60335-2-80, con funzione di reset manuale. Modello prio 200 Codice articolo 36381 Tensione V 230 Frequenza Hz 50 Fase ~ 1 Potenza d'ingresso (P1) W 71,7 Corrente A 0,33 Portata aria massima m³/h 947 Velocità girante ventilatore giri/min 2563 Temperatura max. aria trasportata °C 55 Livello di pressione sonora a 3 m (20m² Sabine) dB(A) 44 Peso kg 3,1 Classe di isolamento B Grado di protezione motore IP 44 Condensatore µF 1,5 Protezione motore integrale Controllo velocità, continuo REE 1 MISURAZIONI: Da porre a servizio della tubazione di immissione Da porre a servizio della tubazione di estrazione SOMMANO cadauno	1,00				1,00		
			1,00				1,00		
							2,00	320,00	640,00
4	AP02	Regolatore di velocità tristore (230 V) REE tipo prioAir della systemair. REE 1 o REE 2 - montaggio a vista o a incasso REE 4 - solo per montaggio a vista Per il controllo manuale della velocità dei ventilatori con motori monofase. La protezione IP 54 a prova di getto è ottenuta grazie all'involucro per il montaggio a vista (il montaggio incassato senza involucro a vista assicura la protezione a prova di spruzzo IP 44 indicata anche per applicazioni particolarmente impegnative come bagni, ecc.). È possibile collegare diversi motori in parallelo purché la corrente totale non superi il relativo intervallo specificato. Quando si sceglie il tipo di regolatore velocità occorre considerare le correnti di avviamento. I ventilatori da utilizzare con questo regolatore devono disporre di una protezione integrata da surriscaldamento e devono essere progettati per il controllo di velocità tramite tiristore. MISURAZIONI: Da porre a servizio del ventilatore di immissione Da porre a servizio del ventilatore di estrazione SOMMANO cadauno	1,00				1,00		
			1,00				1,00		
							2,00	160,00	320,00

5	AP03	Adattamento alle tubazioni di immissione ed estrazione, materiali di consumo ed ogni altro utile alla consegna dei lavori a regola d'arte							
		M I S U R A Z I O N I:	1,00				1,00		
		SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
6	F19.5.02.022	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
		M I S U R A Z I O N I:	0,20				0,20		
		SOMMANO mc					0,20	48,40	9,68
7	F19.5.02.024.a	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)							
		M I S U R A Z I O N I:	0,20				0,20		
		SOMMANO mc					0,20	9,58	1,92
		TOTALE euro							2084,84