

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	F01.5.04.033 .b	DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a parete: per interni, involucro con grado di protezione IP 54  MISURAZIONI: Da installare per il comando delle luci corridoio del I° e II° piano		12,00			12,00		
		SOMMANO cad				12,00	107,37	1288,44	
2	F03.5.09.215 .a	RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 16 A  MISURAZIONI: Da installare per il comando delle luci corridoio del I° e II° piano		4,00			4,00		
		SOMMANO cad				4,00	51,10	204,40	
3	F02.5.01.039 .a	CAVI Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con guaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: unipolare FTG10M1: sezione 1,5 mmq  MISURAZIONI: Colore Blu		100,00			100,00		
		SOMMANO cad				100,00	1,76	176,00	
4	F02.5.01.039 .a	CAVI Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con guaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: unipolare FTG10M1: sezione 1,5 mmq  MISURAZIONI: Colore Nero		100,00			100,00		
		SOMMANO cad				100,00	1,76	176,00	
5	F02.5.01.039 .a	CAVI Cavo flessibile conforme CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-37 e 20-38, isolato con mescola elastomerica reticolata con guaina di speciale mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 III: unipolare FTG10M1: sezione 1,5 mmq  MISURAZIONI: Colore Grigio		100,00			100,00		
		SOMMANO cad				100,00	1,76	176,00	
		TOTALE euro						2020,84	